

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2 PureTech 110	1.2 PureTech 130 S&S	1.2 PureTech 130 EAT6 S&S	1.6 HDi 90	1.6 e-HDi 115 STT	1.6 e-HDi 115 ETG STT
Τροφοδοσία	Άμεσος ψεκασμός υψηλής πίεσης, Turbo			Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης	Turbo Diesel, άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης, Εναλλάκτης αέρα/αέρα	
Αρ. Κυλίνδρων	3	3	3	4	4	4
Κυβισμός (cm³)	1199	1199	1199	1560	1560	1560
Διάμετρος x διαδρομή	77 x 85,8	77 x 85,8	77 x 85,8	75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
Μέγιστη ισχύς CEE (kW/σ.α.λ.)	81 / 5500	96 / 5500	96 / 5500	68 / 4000	84 / 3600	84 / 3600
Μέγιστη ισχύς DIN (hp/σ.α.λ.)	110 / 5500	130 / 5500	130 / 5500	92 / 4000	114 / 3600	114 / 3600
Μέγιστη ροπή CEE (Nm/σ.α.λ.)	205 / 1750	230 / 1750	230 / 1750	230 / 1750	270 / 1750	270 / 1750
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 5	Euro 5	Euro 5
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	Μηχανικό	Μηχανικό	Αυτόματο	Μηχανικό	Μηχανικό	Αυτοματοποιημένο Μηχανικό
Αριθμός σχέσεων	5	6	6	5	6	6
ΦΡΕΝΑ						
Μπροστά	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι	Αεριζόμενοι Δίσκοι
Πίσω	Δίσκοι	Δίσκοι	Δίσκοι	Δίσκοι	Δίσκοι	Δίσκοι
ΕΛΑΣΤΙΚΑ						
Ελαστικά Michelin	195/65 R15	-	-	195/65 R15	-	-
	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16	205/55 R16
	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/45 R17
	-	225/40 R18	225/40 R18	-	-	-
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ						
Εμπρός	Ανεξάρτητοι τροχοί, Σύστημα ανάρτησης τύπου Mc Pherson με τριγωνικά ψαλίδια, ελικοειδή ελατήρια, υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική ράβδο					
Πίσω	Ανεξάρτητοι τροχοί, Ημιάκαμπτος άξονας, ελικοειδή ελατήρια, υδραυλικά τηλεσκοπικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική ράβδο					
Σύστημα διεύθυνσης	Σύστημα διεύθυνσης μεταβλητής υποβοήθησης					
Διάμετρος κύκλου στροφής μεταξύ πεζοδρομίων (m)	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μήκος (mm)	4329	4329	4329	4329	4329	4329
Πλάτος - Πλάτος με καθρέπτες (mm)	1789 - 2050	1789 - 2050	1789 - 2050	1789 - 2050	1789 - 2050	1789 - 2050
Ύψος (mm)	1489 - 1502	1489 - 1502	1489 - 1502	1489 - 1502	1489 - 1502	1489 - 1502
Μεταξόνιο (mm)	2608	2608	2608	2608	2608	2608
Μετατόχιση εμπρός / πίσω (mm)	1522 - 1536 / 1515 - 1529	1522 - 1536 / 1515 - 1529	1522 - 1536 / 1515 - 1529	1522 - 1536 / 1515 - 1529	1522 - 1536 / 1515 - 1529	1522 - 1536 / 1515 - 1529
Πρόβολος εμπρός - πίσω (mm)	786 - 935	786 - 935	786 - 935	786 - 935	786 - 935	786 - 935
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα με ρεζέρβα (dm³)	380	380	380	380	380	380
Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα χωρίς ρεζέρβα (dm³)	408	408	408	408	408	408
Όγκος χώρου αποσκευών μέχρι την οροφή (dm³)	1183	1183	1183	1183	1183	1183
ΒΑΡΗ						
Απόβαρο (kg)	1200	1205	1240	1205	1205	1205
Ωφέλιμο φορτίο (kg)	570	585	570	585	615	620
Μέγιστο μεικτό βάρος (kg)	1770	1790	1810	1790	1820	1825
Μέγιστο βάρος κύλησης (kg)	2970	3090	3110	2890	3120	3125
Βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg)	635	640	655	640	635	635
Μέγιστο βάρος στον κοτσαστόρο (kg)	75	75	75	75	75	75
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ						
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	184	199	197	180	190	190
Επιτάχυνση 0-100 (km/h)	10.9	10.8	10.9	12.9	11.2	11.2
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec)	32.2	31.6	32.3	34.1	32.9	32.7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ						
Πόλη (l/100 km)	6.1	5.9	6.1	4.9	4.4	4.2
Εκτός πόλης (l/100 km)	4.0	4.2	4.2	3.6	3.4	3.5
Μικτή (l/100 km)	4.8	4.8	4.9	4.1	3.8	3.8
Εκπομπή CO2 (g/km)	112	107	113	106	97	98
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)	60	60	60	60	60	60