

KINHTHΡΑΣ	1.2 PureTech 82		1.2 PureTech 110 S&S	1.6 BlueHDi 75 S&S		1.6 BlueHDi 100 S&S
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων		Turbo, άμεσος ψεκασμός πολλαπλών σημείων	Turbo Diesel άμεσου ψεκασμού, υψηλής πίεσης, 8 βαλβίδες, εναλλάκτης αέρα-αέρα		
Αρ. Κυλίνδρων	3		3	4		4
Κυβισμός (cm3)	1199		1199	1560		1560
Διάμετρος x διαδρομή (mm)	75 x 90,5		75 x 90,5	75 x 88,3		75 x 88,3
Μέγιστη ισχύς CEE (kW/σ.α.λ.)	60 / 5750		81 / 5500	55 / 3500		73 / 3750
Μέγιστη ισχύς DIN (ίπποι/σ.α.λ.)	82 / 5750		110 / 5500	75 / 3500		99 / 3750
Μέγιστη ροπή CEE (Nm /σ.α.λ.)	118 / 2750		205 / 1500	233 / 1750		254 / 1750
Προδιαγραφές Εκπομπών Ρύπων	Euro 6		Euro 6	Euro 6		Euro 6
ΜΕΤΑΔΟΣΗ						
Κιβώτιο ταχυτήτων (τύπος)	BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων		BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων	BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων		BVM5 Μηχανικό 5 σχέσεων
ΦΡΕΝΑ						
Μπροστά	Αεριζόμενοι δίσκοι (266x22)		Αεριζόμενοι δίσκοι (266x22)	Αεριζόμενοι δίσκοι (266x22)		Αεριζόμενοι δίσκοι (266x22)
Πίσω	Ταμπούρα (8")		Δίσκοι (249x9)	Ταμπούρα (8")		Δίσκοι (249x9)
ABS με EBD & Brake Assist	σανταρ		σανταρ	σανταρ		σανταρ
ESP	σανταρ		σανταρ	σανταρ		σανταρ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ						
Διάμετρος Ελαστικών	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm
Διαστάσεις - Τύπος (Ανάλογα με την Έκδοση)	185/65 R15T (TBRR)	195/65 R15T (TBRR)	205/55 R16T (TBRR)	185/65 R15T (TBRR)	195/65 R15T (TBRR)	205/55 R16T (TBRR)
		205/50 R17T (TBRR)	205/55 R16T (TBRR)	185/65 R15T (UBRR)	205/55 R16T (TBRR)	205/55 R16T (TBRR)
			205/50 R17T (TBRR)		205/50 R17T (TBRR)	205/50 R17T (TBRR)
ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm
Εμπρός	Τύπου MacPherson					
Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας					
Σύστημα διεύθυνσης	Σύστημα διεύθυνσης μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής υποβοήθησης					
Στροφές τιμονιού από άκρη σε άκρη	2.95					
Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ πεζοδρομίων	10.7	10.9	10.9	10.7	10.9	10.9
Διάμετρος κύκλου στροφής (m) μεταξύ τοίχων	11	11.2	11.2	11	11.2	11.2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Μήκος (mm)	3996		3996	3996		3996
Πλάτος - Πλάτος με τους καθρέπτες (mm)	1829 - 2009		1829 - 2009	1829 - 2009		1829 - 2009
Ύψος (mm)	1474		1474	1474		1474
Μεταξόνιο (mm)	2540		2540	2540		2540
Μετατόχιση εμπρός (mm)	1474		1474	1474		1474
Μετατόχιση πίσω (mm)	1468		1468	1468		1468
Πρόβολος εμπρός - πίσω (mm)	809 - 648		809 - 648	809 - 648		809 - 648
Απόσταση από το έδαφος (mm)	134.2		134.2	134.2		134.2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ						
Ύψος καθισμάτων εμπρός - πίσω (mm)	276 - 313		276 - 313	276 - 313		276 - 313
Απόσταση από τη βάση του καθίσματος στην οροφή μπροστά - πίσω στις 14° (mm)	882 - 861		882 - 861	882 - 861		882 - 861
Πλάτος στο ύψος των αγκώνων 1 - 2 (mm)	1408 - 1386		1408 - 1386	1408 - 1386		1408 - 1386
Μήκος χώρου αποσκευών στην πλάτη των μπροστινών - πίσω καθισμάτων (mm)	1349 - 697		1349 - 697	1349 - 697		1349 - 697
Ύψος στο κατώφλι του χώρου φόρτωσης (mm)	750		750	750		750
Πλάτος χώρου αποσκευών ανάμεσα στους θόλους (mm)	1041		1041	1041		1041
Ύψος χώρου αποσκευών μέχρι την εταζέρα (mm)	548		548	548		548
Όγκος χώρου αποσκευών VDA μέχρι την εταζέρα (dm3)	300		300	300		300
Όγκος χώρου αποσκευών VDA με το πίσω κάθισμα αναδιπλωμένο (dm3)	922		922	922		922
ΒΑΡΗ	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm	∅ 620 mm (UBRR / TBRR)	∅ 640 mm	∅ 640 mm
Απόβαρο (με οδηγό) (kg)	1051	1055	1125	1165 / 1161	1165	1165
Ωφέλιμο φορτίο (με οδηγό) (kg)	459	495	475	455 / 459	475	505
Μέγιστο μεικτό βάρος (kg)	1510	1550	1600	1620	1640	1670
Βάρος ρυμούγκησης χωρίς - με φρένα (kg)	450 - 450		450 - 600	450 - 600	450 - 600	450 - 600
Μέγιστο βάρος στον κοτσαδόρο/Οροφή (kg)	26		32	32		32
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm	∅ 620 mm (UBRR / TBRR)	∅ 640 mm	∅ 640 mm
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	173	168	188	174 / 171	169	185
Επιτάχυνση 1000μ. από στάση (sec)	35.8	36.1	32.4	36,3 / 36,5	36.8	33.6
Επιτάχυνση 0-100 km/h (sec)	14.6	14.9	10.9	15,1 / 15,3	15.5	11.9
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ (ανά διάσταση τροχού)	∅ 620 mm	∅ 640 mm	∅ 640 mm	∅ 620 mm (UBRR / TBRR)	∅ 640 mm	∅ 640 mm
Πόλη (ECE) (l / 100 km)	5.7	5.7	5.5	3,6 / 4,2	4.3	4.4
Εκτός πόλης (l / 100 km)	4.1	4.1	4.0	2,9 / 3,1	3.2	3.2
Μικτή (l / 100 km)	4.7	4.7	4.6	3,2 / 3,5	3.6	3.7
Εκπομπή CO2 (g/km)	108	109	103	83 / 92	93	95
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)	45	45	45	42	42	42
Χωρητικότητα AdBlue® (lt)	-	-	-	17	17	17